

## Unità interne canalizzabili - Alta pressione statica

### VITOClima 333-S



#### Caratteristiche generali:

- Adatto per canali con lunghe distanze grazie ad una pressione statica che può raggiungere i 200 Pa
- Fornita con controllo a filo standard
- Facile montaggio
- Facile manutenzione
- Fornita con pompa di scarico fino a 16 kW
- Fornita con filtro in aspirazione

Modello DVHP		3022M1	3028M1	3036M1	3045M1	3056M1	3071M1
<b>Alimentazione</b>	V/Hz/Fasi	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
<b>Sistema di controllo</b>		VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46
<b>Raffreddamento (a)</b>							
Capacità nominale	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Potenza assorbita nominale	kW	0,055	0,055	0,065	0,085	0,09	0,1
<b>Riscaldamento (b)</b>							
Capacità nominale	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,055	0,055	0,065	0,085	0,09	0,1
<b>Ventilatore</b>							
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	550/480/400	550/480/400	600/500/420	850/700/600	1000/800/600	43/50/900/700
Pressione statica esterna	Pa	60/0~150	60/0~150	60/0~150	60/0~150	70/0 ~ 200	70/0 ~ 200
Pressione sonora	dB(A)	35/33/31	35/33/31	36/34/32	40/37/34	44/40/37	45/41/38
<b>Dati tecnici</b>							
Peso netto unità	kg	32	32	32	34	43	43
Dimensioni unità (LxPxH)	mm	700x700x300	700x700x300	700x700x300	700x700x300	1000x700x300	1000x700x300
Attacchi frigoriferi L/G	mm/mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/12,7	9,52/15,9	9,52/15,9

Modello DVHP		3090M1	3112M1	3140M1	3160M1	3224M1	3280M1
<b>Alimentazione</b>	V/Hz/Fasi	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
<b>Sistema di controllo</b>		VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46	VWRCXK46
<b>Raffreddamento (a)</b>							
Capacità nominale	kW	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,14	0,16	0,22	0,23	0,8	0,9
<b>Riscaldamento (b)</b>							
Capacità nominale	kW	10,0	12,5	16,0	17,0	25,0	31,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,14	0,16	0,22	0,23	0,8	0,9
<b>Ventilatore</b>							
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	1800/1450/1100	2000/1600/1400	2350/1900/1650	2500/2000/1750	4000/3600/3200	4000/4000/3600
Pressione statica esterna	Pa	70/0 ~ 200	90/0~200	90/0~200	90/0~200	150/50~200	150/50~200
Pressione sonora	dB(A)	46/44/40	40/38/36	42/39/37	44/41/38	54/52/49	55/52/50
<b>Dati tecnici</b>							
Peso netto unità	kg	57	57	58	58	82	105
Dimensioni unità (LxPxH)	mm	1400x700x300	1400x700x300	1400x700x300	1400x700x300	1483x791x385	1686x870x450
Attacchi frigoriferi L/G	mm/mm	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/19,05	9,52/19,05	9,52/22,2

Consultare il funzionario di zona per la disponibilità delle varie taglie di potenza.