

## Unità interne pavimento/soffitto

### VITOClima 333-S



#### Caratteristiche generali:

- Offre una soluzione intelligente per la retrocompatibilità con sistemi a ventilconvettore
- Offre una soluzione adatta a molteplici progetti con possibilità di montaggio a parete o a soffitto
- Vasto range di potenze
- Fornita con controllo wireless standard

Modello FCV		3028M1	3036M1	3050M1
<b>Alimentazione</b>	V/Hz/Fasi		230/50/1	230/50/1
<b>Sistema di controllo</b>			VRCYAP1F	VRCYAP1F
<b>Raffreddamento (a)</b>				
Capacità nominale	kW	2,8	3,6	5,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,04	0,04	0,05
<b>Riscaldamento (b)</b>				
Capacità nominale	kW	3,2	4,0	5,6
Potenza assorbita nominale	kW	0,04	0,04	0,05
<b>Ventilatore</b>				
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	650/580/500	650/580/500	950/850/700
Pressione sonora	dB(A)	36/34/32	36/34/32	42/38/33
<b>Dati tecnici</b>				
Peso netto unità	kg	40	40	40
Dimensioni unità (LxPxH)	mm	1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700
Attacchi frigoriferi L/G	mm/mm	6,35/9,52	6,35/12,7	635/12,7
Modello FCV		3071M1	3112M1	3140M1
<b>Alimentazione</b>	V/Hz/Fasi		230/50/1	230/50/1
<b>Sistema di controllo</b>			VRCYAP1F	VRCYAP1F
<b>Raffreddamento (a)</b>				
Capacità nominale	kW	7,1	11,2	14,0
Potenza assorbita nominale	kW	0,075	0,16	0,16
<b>Riscaldamento (b)</b>				
Capacità nominale	kW	8	12,5	16
Potenza assorbita nominale	kW	0,075	0,16	0,16
<b>Ventilatore</b>				
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	1400/1150/1000	2000/1800/1450	2000/1800/1450
Pressione sonora	dB(A)	44/42/39	52/49/45	52/49/45
<b>Dati tecnici</b>				
Peso netto unità	kg	50	50	60
Dimensioni unità (LxPxH)	mm	1220x225x700	1220x225x700	1700x245x700
Attacchi frigoriferi L/G	mm/mm	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9

Consultare il funzionario di zona per la disponibilità delle varie taglie di potenza.