

Controllo centralizzato - VCCCE52-24/F(C):

- Schermo da 7" a cristalli liquidi ad alta risoluzione 1280x800, design elegante.
- È possibile effettuare operazioni di controllo centralizzato, di un gruppo di unità, come il controllo e la programmazione di singole unità (on / off, modalità, impostazione della temperatura, velocità della ventola, controllo direzione aria, ecc.).
- Le unità interne possono essere rinominate e la loro visualizzazione personalizzata.
- Permette di controllare fino a 128 unità interne.
- Alimentazione individuale, con range di tensioni 110-240 V.
- Visualizzazione dei parametri, memoria eventi e gestione accessi.
- Installazione a parete (11 mm sporgenza).



**Controllo intelligente di zona
VCCCE54-24/F(C):**

- Può controllare contemporaneamente fino a 16 unità esterne e 32 unità interne.
- È possibile effettuare operazioni di controllo centralizzato, di un gruppo di unità, come il controllo e la programmazione di singole unità (on / off, modalità, impostazione della temperatura, velocità della ventola, controllo direzione aria, ecc.).
- Le unità interne possono essere rinominate e la loro visualizzazione personalizzata.
- Alimentazione individuale, con range di tensioni 110-240 V.
- Visualizzazione dei parametri, memoria eventi e gestione accessi.
- Installazione a parete (11 mm sporgenza).

